

自动化和舒适性的产品

操作与功能

移窗的操作可以手动或直接在移窗上进行。通过集成LED的按键,用户可以识别移窗的当前状态。按动按键,将启动密封排气并解锁,或充气闭锁。

还可以有其他的操作方式和操作位置。室外区域可以通过按钮开关,数字密码锁,指纹或证章方式进入室内。关闭状态的控制则通过建筑物自动化系统或移动设备来实现。



操作按键

自动化

无论对于何种开启方式, air-lux整体式驱动装置能够经过保护隐嵌在窗楣框架内。天花板上不需要开一个安装嵌口或镂空。微型的安装高度使得窗楣框架可以采用标准规格。框架的尺寸保证了与驱动装置和控制单元的接触。

移窗全自动开合,柔顺、轻盈。“密封排气” - “解锁” - “移动” - “关闭” - “密封充气” - “闭锁”一系列动作之间的相互协调由控制系统来监控。

系统控制

移动轨迹由air-lux的技术人员在调试时进行调整。通过可设定的力阈值,包括翻转功能或通过“警醒控制”功能,系统控制机构具备自动障碍识别功能。根据需求还可以应用其他压杆保险装置。

对于全景玻璃两窗扇的侧开或中开方式,系统可以进行单窗控制,也可以对两扇窗同时控制。安全且100%密封的闭合电机锁合机构实际上隐蔽集成在窗角或中缝中。

停电时,可以随时用手将窗扇轻松合拢。窗扇在无电状态下可以自行锁合。

Air-Lux Technik AG
Breitschachenstr. 52
9032 Engelburg
瑞士

电话 +41 71 272 26 00
传真 +41 71 272 26 01
info@air-lux.ch
www.air-lux.ch

产品制造商

KRAPF ■ |