

Datenblatt US

AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11
Klasse CW-PG50

Geprüfte Grösse 10973 mm/Breite x 3962 mm/Höhe (432 in x 156 in)

	Luftdurchlässigkeit Klassifizierung nach Standard ASTM E283-04	0.00 cfm/ft² @ 300 Pa (6.24psf)
	Schlagregendichtheit Klassifizierung nach Standard ASTM E331-09 Uniform Pressure ASTM E547-09 Cyclic Pressure	Kein Eintritt @ 958 Pa (20psf) Kein Eintritt @ 958 Pa (20psf)
	Windlast Klassifizierung nach Standard Uniform Structural Load Design Pressure ASTM E330-02 C10) ASTM E330-02 (10) Deglazing ASTM E987-88 (09)	+/- 2394 Pa (+/- 50psf) +/- 3591 Pa (+/- 75psf) Keine Beschädigung
	Hurricane Klassifizierung nach Standard TAS 201/2002/203	HVHZ, wind zone 4, large and small missile impact
	Einbruchhemmung Klassifizierung nach Standard ASTM F842-04 Einbruch	Einbruchhemmung Klassifizierung nach Standard ASTM F842-04 Einbruch
	Schusshemmung Spezialausführungen bis Widerstandsklasse BR4-NS	Schieberhöhe bis 3 m
	Betriebskraft Klassifizierung nach Standard ASTM E2068	12.4 lbf initial/13.8 lbf
	Wärmedämmung Klassifizierung nach Standard NFRC verglastes Wandsystem NFRC Schiebetür	0.18 Btu/hr.sqft. °F (1.02W/m²K) 0.24 Btu/hr.sqft. °F (1.36W/m²K)